



ZERO TURN

FÜNYÍRÓ



ZXR & ZXC SOROZAT

Lakossági & Ipari

A fűnyírók a Kioti traktorok megbízhatóságát és minőségét képviselik.

Ergonomikus

kezelőszervek

Kényelmes ülés

Felhasználóbarát

kezelő felület

48" & 54" vágó szélesség

Nagí üzemanyag tank

Tökéletes vágási minőség



ERŐTELJES LAKOSSÁGI

ZXR48
ZXR54

PREMIUM IPARI

ZXC48 SE
ZXC54 SE



Masszív alváz

Robusztus váz erős csőacéllal és hegesztett ROPS-szal a kezelők védelme érdekében.



Hátsó védőlemez

Hátsó védőlemez a fontos alkatrészek védelmére.



Beépített nagy kapacitású üzemanyagtank
47,3 literes üzemanyag tank az ipari modelleken. Nincs elvesztegetett idő az utántöltésre. Hosszú üzemeltethetőséget biztosít egy feltöltéssel.



LED Első lámpák

LED első lámpák a látási viszonyok javítására. ZXC esetén standard, ZXR esetén opció



Kezelő platform, szerelő nyílással

Széles platform a kezelő kényelméért, és felhajtható ajtó a karbantartás és tisztítás elősegítésére.



Digitális kezelőpanel és kulcs

nélküli indítás Könnyen kezelhető digitális panel, melyen egyetlen gombbal indítható a gép kulcs nélkül.



Motor

A Kioti Zero Turn Kaszák Briggs & Stratton benzinmotorokkal vannak felszerelve, 22-25 LE tartományban.



Tárcsával állítható vágás magasság

Az ergonomikus kialakítású és egyszerűen használható állítható fedélzeti rendszer lehetővé teszi a pontos vágási magasságot.



Erős kialakítású vágóasztal

10mm vastag vágóasztal 48" és 54" méretben, megerősített 7mm-es éllel a hosszú élettartam érdekében.

SPECIFIKÁCIÓ

MODEL		ZXR48-EU	ZXR54-EU	ZXC48SE-EU	ZXC54SE-EU	
		Heavy-Duty Residential		Premium Commercial		
MOTOR						
Típus		Briggs & Stratton Professional Series™		Briggs & Stratton Commercial Series™		
Motor teljesítmény		LE (kW)	22 (16,4)	24 (17,9)	23 (17,1)	25 (18,6)
Lökettérfogat		cc	724	724	724	724
Szívató			Auto		Manual Lever	
Üzemanyag kapacitás		ℓ	28,4 (1 Tank on Left Side)		47,3 (2 Tanks; Left and Right Side)	
Üzemanyag minőség			87-es oktánszámú vagy magasabb			
HAJTÁSLÁNC						
Model			Hydregear ZT2800		Hydregear ZT3400	
Teljesítmény (szivattyú/Motor)		cc	10/16		12/16	
TLT típus						
kuplungos kivitel			125		200	
ELEKTRONIKA						
Töltő rendszer		amp	16		16	
GUMI MÉRET						
Elöl			13×5-6		13×6,5-6	
Hátul			22×9,5-10		23×10,5-12	
HALADÁSI SEBESSÉG						
Előre		km/h	12,9		16,1	
Kézifék			Tengelyekbe integrált			
MÉRETEK						
Teljes hossz		mm	2050			
Teljes szélesség		mm	1542	1710	1542	1710
Teljes magasság (bukókerettel)		mm	1790		1815	
Tengelytáv		mm	1232			
Szélesség (gumitól gumiig)		mm	1278		1303	
Súly		kg	405	413	426	434
VÁGÓASZTAL						
Emelő mechanizmus			Láb pedál			
Vágóasztal vastagság			10mm a teljes felület, az éleknél 7mm erősítés			
Felakadásvédő görgő			5 (4 elől, 1 hátul)	6 (4 elől, 2 hátul)	5 (4 elől, 1 hátul)	6 (4 elől, 2 hátul)
Vágási szélesség		mm	1220	1370	1220	1370
Vágási magasság		mm	38,1-127			
Kidobó nyílás			Oldalsó kidobó gumi terelővel			
Vágóasztal magasság állítás			Tárcsás			
ÜLÉS						
Rugózás			N/A		Prémium rugózás, magas támlával	
Állítási lehetőség			Standard			
Háttámla			Normal		Extra Magas	
Kartámla és biztonságiöv			Standard			
STANDARD/OPCIONÁLIS						
Dönthető bukókeret			Standard			
Foglaltság érzékelő			Standard			
Kulcsnélküli indítás			Standard			
LED lámpa			Opció		Standard	

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Mulcsozó készlet
- Első lámpa csak ZXR model (ZXC SE model Standard)
- Felakadás elleni görgők csak 54" model
- Vontató készlet csak ZXR model (ZXC SE model Standard)
- Munkalámpa készlet



Daedong Kioti Europe B.V.
 Koerilenstraat 2-6, 3199 LR, Maasvlakte
 Rotterdam The Netherlands
 Tel +31(0)181-35 30 24
 Website www.kioti.eu

Dealer Imprint Area

LIT-ZTR-ALL